



ANBAU AN

SCHLEPPER**GABELSTAPLER****HOFLADER****KOMPAKTLADER****FRONTLADER****TELESKOPLADER****RADLADER**

KM 530 *UNIVERSELL EINSETZBAR*

Solide Verarbeitung, flexibler Anbau, ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis: Die KM 530 setzt Maßstäbe für den regelmäßigen Einsatz in Landwirtschaft, Gewerbe oder Industrie, bei Kommunen, Lohnunternehmen oder im Baubereich. In den verschiedenen Arbeitsbreiten können Sie die KH-Kehrmaschine, die für höchste Beanspruchungen ausgelegt ist, an vielen Trägerfahrzeugen nutzen. Die KM 530 ist aus dem breiten Zubehörprogramm erweiterbar – nach Ihren individuellen Anforderungen.

DIE MASCHINE *INNOVATIV UND FLEXIBEL*

Die KM 530 ist in Arbeitsbreiten von 1250 bis 2600 Millimeter und mit unterschiedlicher Ausstattung lieferbar. Schon das einfachste Modell ist mit allem ausgestattet, was nötig ist – mit einem extrem robusten Gehäuse, einer sicheren Anbauvorrichtung und einem besonders kräftigen Motor.

LEICHT GESCHWENKT

Die KM 530 ist mit einer Schnell-schwenkeinrichtung ausgestattet, die mit Hilfe eines Rasthebels eingestellt wird. Sie können die Maschine somit einfach und schnell in beide Richtungen schwenken, um freizukehren. Gegen eine eventuelle Überlast ist die Maschine ebenfalls gesichert.

UNVERWÜSTLICHES GEHÄUSE

In der Grundausstattung liefern wir die KM 530 mit einem kompakten Gehäuse aus Feinkornstahl, das große Belastungen vertragen kann. Es ist verwindungssteif und unverwüstlich.

ALLES RUND

Die Kehrwalzen sind im Kehrmaschinengehäuse verschraubt und damit besonders solide angebracht. Wenn sich der Bürstensatz, der in Polypropylen (PPN) oder PPN/Stahl lieferbar ist, abgenutzt hat, verstellen Sie lediglich die Stützräder (Durchmesser 200 mm) in der Höhe. Die Räder sind serienmäßig in schlanken und stabilen Radgabeln geführt – durch den Einsatz dieses bewährten Systems können wir auf anfällige Lenkrollen mit Kugeldrehkranz verzichten.




ABGESTIMMT UND ANGEPASST

Die KM 530 ist mit einem kräftigen Motor aus der Industriebaureihe ausgestattet. Je nach Trägerfahrzeug legen wir die Motoren für Sie aus – abhängig von der Ölleistung. Für die Hydraulik haben wir den Anschlussstecker SVK Gr. 3 installiert.

HALTBARER LACK

Wie bei allen unseren Maschinen hält der Lack auch bei der KM 530 besonders lange. Dies erreichen wir dadurch, dass wir das Gehäuse vor der Lackierung mit Stahlkugeln bestrahlen. Die Haftung der Farbe erhöht sich gegenüber herkömmlich lackierten Maschinen um ein Vielfaches. Erst danach grundieren wir die KM 530, lackieren sie und trocknen sie bei 80 Grad.



RECHTS UND LINKS ARBEITEND

UMSCHWENKBAR FÜR FRONT- UND HECKANBAU

ARBEITSBREITEN: 1250, 1550, 1850, 2150, 2300, 2600 MM

KEHRWALZENDURCHMESSER: 530 MM

WARTUNGSFREIER DIREKTANTRIEB

KEINE SCHMUTZABLAGERUNG DURCH ABGESCHRÄGTES GEHÄUSE

BESONDERS STABILE KONSTRUKTION

GROSSES ZUBEHÖRPROGRAMM



Frontladeranbau

DIE ANBAUMÖGLICHKEITEN FÜR DIE MEISTEN TRÄGERFAHRZEUGE GEEIGNET

Egal, welches der aufgeführten Trägerfahrzeuge Sie besitzen: Die KM 530 passt. Wir haben in das Trägerrohr des Kehrmaschinengehäuses einen Zentralzapfen eingearbeitet, der als sehr robuste Schnittstelle dient. Er passt an alle Anbauböcke, die wir für die verschiedenen Trägerfahrzeuge liefern – auch Kombinationen sind möglich.

SCHLEPPER

Die KM 530 UH hat ihr größtes Einsatzgebiet in der Landwirtschaft und bei den Kommunen. Sie können die Maschine mit dem Dreipunktanbau für den Front- und Heckanbau nutzen.

GABELSTAPLER

Die KM 530 GS befestigen Sie direkt an der Palettengabel. Beim Anbau setzen wir eine dreidimensional pendelnde Vorrichtung ein.

RADLADER/TELESKOPLADER

Die KM 530 RL haben wir für den Anbau an einen Rad- oder Teleskoplader konstruiert. Sie befestigen die Maschine mit dem dreidimensional pendelnden Anbaubock an der Schnellkuppelplatte des Laders; die KM 530 RL ist in Sekunden schnelle einsatzbereit.

FRONTLADER

Die KM 530 FL haben wir für den Anbau an einen Frontlader (Euronorm) konzipiert. Dazu setzen wir eine dreidimensional pendelnde Vorrichtung ein, die wir mit der passenden Anbauplatte des Laders kombinieren. Durch einen Schnellwechselrahmen ist die Maschine in kürzester Zeit einsatzbereit.

HOFLADER/KOMPAKTLADER

Zusammen mit einem Hoflader oder einem Kompaktlader ergibt die KM 530 HL/KL eine besonders kompakte und wendige Einheit. Sie eignet sich bestens für Flächen, die für größere Trägerfahrzeuge unzugänglich sind. Wir kombinieren für die Nutzung am Hoflader oder Kompaktlader die passende Anbauplatte mit einer dreidimensional pendelnden Vorrichtung. Die tief liegende Anbauvorrichtung ermöglicht eine hervorragende Sicht nach vorn.



Schlepperanbau hinten



Hofladeranbau

DAS ZUBEHÖR *AUSSTATTUNG NACH WUNSCH*

Für die KM 530 bieten wir Ihnen eine breite Palette an Zubehör, das Sie sich je nach ihren Anforderungen nach dem Baukastenprinzip aussuchen können – wir statten Ihre Maschine nach Ihren Wünschen aus.



SCHMUTZSAMMELWANNE

Sie kehren zunächst auf dem Hof, auf der Straße und anschließend in einem Wohngebiet? Dann liegen Sie mit einer Schmutzsammelwanne genau richtig, die Sie per Seilzug vom Trägerfahrzeug aus leeren können. Die voluminösen Behälter sind rechts und links in Schnellkupplern mit Langlöchern aufgehängt. Sie verfügen über robuste Kufen, die die Wanne schützen.



STÜTZRÄDER UND STÜTZRADHALTER

Für die KM 530 liefern wir neben den standardmäßigen Rädern ein drittes Stützrad inklusive des Stützradhalters, mit dem Sie den Bedienkomfort steigern. Für extreme Beanspruchungen durch sehr unebene Wege und Straßen können Sie zudem unsere verstärkten Räder nutzen, die langstreckengeeignet sind.



DREIDIMENSIONALE PENDEL-VORRICHTUNG

Für die Trägerfahrzeuge GS, HL, KL, FL, RL und TL setzen wir die dreidimensionale Pendelvorrichtung ein, mit der wir eine optimale Boden Anpassung erreichen. Auf diese Weise steigern wir den Bedienkomfort erheblich.

HYDRAULISCHE WANNENTLEERUNG

HYDRAULISCHE SCHWENKEINRICHTUNG



WASSERSPRÜHEINRICHTUNG

Wenn Sie die Staubentwicklung beim Kehren verringern möchten, können Sie eine Wassersprüheinrichtung nachrüsten. Der ca. 200 Liter große Tank reicht für etwa eine halbe Stunde Kehren aus. Er ist mit einer 12 Volt-Druckpumpe (wahlweise 24 Volt) und dem Düsenhalter ausgestattet, an dem die vor Verstopfung geschützten Flachstrahldüsen befestigt sind.



SEITENKEHRBESEN

Mit einem Seitenkehrbesen optimieren Sie die Ergebnisse Ihrer KM 530. Die stufenlos in der Höhe verstellbaren Besen mit einem Durchmesser von 600 mm werden über den Standardölkreislauf hydraulisch angetrieben. Sie lassen sich getrennt von der KM 530 ein- und ausschalten. Der Besen ist pendelnd aufgehängt, er passt sich dem Untergrund automatisch an.

SPRITZSCHUTZ

KUPPELDREIECK

VERSTÄRKTE RÄDER

MECHANISCHER ANTRIEB

DREIPUNKTPENDELBOCK FÜR UH

BELEUCHTUNGSEINRICHTUNG

ÖLMENGENREGLEVENTIL

KH KEHRMASCHINEN

Mit einem sauberen Hof, einer gereinigten Baustelle oder einer gekehrten Straße vermitteln Sie einen positiven Eindruck Ihres Unternehmens. Die KM 530 von KH – die Marke für Qualität, Kundennähe und Erfahrung im Bereich der Kehrmaschinen – hilft Ihnen dabei.

HEITMANN AG

Internet: www.heitmann.ag

E-mail: info@heitmann.ag

Deutschland
Telefon: 02594-91 29-0
Fax: 02594-94 81 38

Österreich
Telefon: 0049-2594-91 29-0
Fax: 0049-2594-94 81 38