

# JOSKIN

## WINPACK X18504

X-trem

### 18500 TS - VACUÛM POMP



De foto komt niet met de standaard uitvoering overeen

#### MENGMESTVERSPREIDER X-TREM 18500 TS

- Uit speciaal staal vervaardigd (55 kg) - volledig gegalvaniseerde tank - geverfd (grijs) smal Universeel chassis (760 mm) (voorafuitrusting voor achterwerktuig) m.i.v. Ø 8" geflensede tankuitlaat bovenaan op de achterwand en Ø 8" aftapdop met snelopening (stenenvanger) onder de tank - **lage aanspanning** - hydraulische steunpoot (directe aansluiting trekker) - Ø 6" overdrukbeveiliging op de tank - anti-overloopventiel (pompbeveiliging) - Ø 100 mm manometer - Walterscheid aftakas met 6 groeven - 1 halfrond kijkglas (Ø 2") - 3 geflensede tankuitlaten (Ø 6"): aan de linker- en rechterzijde, achteraan links en vooraan op de tank - 4 m van Ø 6" PVC zuigslang - Perrot koppelingen - spatborden met slangbeugels aan beide kanten - **luchtrekken** - kokerverlichting - korrelstraling voor een maximale grip van de verf - verf op de galvanisatie (tank: groen Joskin)

- Wielen 30.5R32 TL (Alliance) 173 A8 / 169 B 360 (Ø 1820 x 775 mm, 6.500 kg per wiel bij 40 km/u) (2 x 621)
- Bandkokers in de tank (675)
- Hydropneumatische dissel (1 enkele stikstofbol) (1393)
- Hydro-Tandem: hydraulische vering op de assen (drieasser-type) (1400)
- BPW assen 150 mm-10G met 410 x 180 mm remmen (1159)
- Gedwongen stuuras (m.i.v. snelkoppeling aan de trekker en afstelcentrale met stikstofbol, manometer, olietank en hand-pomp) (715)
- **Lucht- en hydraulische remmen** i.p.v. luchtrekken (2 x 1356)
- Lastafhankelijk remsysteem op dubbelassers met Hydro-Tandem (114)
- Gewichtsoverdracht - topdrukcilinder (305)
- Vastgebout **kogelscharnieroog** (Ø 80 mm) (378)
- 2 achterwerklampen + zwaailicht (met bedieningskastje in de cabine) (937)
- Zijlichten en breedtemaatlichten (ONONTBEERLIJK voor keuring in bepaalde landen) (1448)
- Pomp type PNR 142 JUROP (14.200 l/min) met automatische smering, 60 l vochtvanger, Ø 100 mm luchtleidingen, Ø 150 mm JOSKIN overdrukventiel en koeling door luchtinspuiting (340)
- Hydraulische pompbediening (D.W.) (aanzuigen/leegblazen) (050)
- ECOPUMP: speciale uitlaatpot (grote inhoud) met olie opvanger, hooggeplaatste luchtaanzuig en geluidsdemping (173)



# JOSKIN



- Walterscheid groothoekafstakas met 6 groeven (1 zijde) (110)
- Vlotterpeilwijzer (154)
- Geflensde Ø 8" tankuitlaten (vooraan links en rechts) i.p.v. standaard Ø 6" (2 x 015)
- Ø 6" aanzuigafsluiter met Perrot schuifklauw (2 x 626)
- Voorafuitrusting voor turbo-vuller (linker- en rechterzijde) (2 x 342)
- Ø 200 mm gelede zuigarm (aan rechterzijde) met industriële anti-verstopingsafsluiter (D.W.) (099)
- Hydraulisch oriënteerbaar secundair armdeel m.b.v. hydraulische motor (grotere uitslag) (1378)
- Turbo-vuller voor Ø 200 mm pompwerktuigen (Ø 100 mm manometer inbegrepen) (336)
- Ø 150 mm industriële anti-verstopingsafsluiter (D.W.) (848)
- Voorafuitrusting voor hydraulische roerinrichting (896)
- Voorafuitrusting voor "Simple Cut" voorsnijhakselaar (voor aanzuig uitsluitend aan de rechterzijde) (1588)
- Bovenmangat (Ø 600 mm) met 4 standaard sluihaken m.i.v. binnen- en buitenladders (729)
- LOW LIFT hydraulische 4-puntshefinrichting met snelkoppeling (2518)
- Toebehoren voor alle types hefinrichtingen: tankuitlaat, rubberen kogel, leidingen, hydraulische klokafsluiter en Ø 6" vrouwelijke koppeling (3062)
- Set van 7 hydraulische slangen tot aan de achterzijde van de tank (1565)
- Elektrohydraulische bediening (klein debiet) (10 x 1782)
- Universeel ingangsblok met debietbegrenzer en drukregelaar, 1 PVG ventiel voor voeding van elektroventielen (1871)
- Elektrohydraulische bediening (groot debiet) (2 x 1880)
- Load Sensing systeem op PVG blok (signaalaansluiting) (1548)
- Hydraulische beschermingsfilter van de elektroventielen (667)
- Voorafuitrusting voor elektronische debietmeter (SPEC)
- Speciale verf op tank - groen (1555)
- Speciale verf op chassis - grijs (844)
- **Mengmesttank geleverd zonder achter-afsluiter en zonder exacte strooikegel (1590)**

## JOSKIN

Techniek zit erin

Rue de Wergifosse, 39  
4630 SOUMAGNE - België  
Internet: www.joskin.com

Tel.: +32 (0) 43 77 35 45  
Fax: +32 (0) 43 77 10 15  
E-mail: info@joskin.com

## Win Pack X18504

UW PLAATSELIJKE PARTNER