

► MATEN EN GEWICHTEN



Biga Eco Future		6-200	7,5-200	10-200	10-230	12-230	13-230	14-230	15-245s
Inhoud	m3	6	7,5	10	10	12	13	14	15
Lengte (A)	mm	4340	4400	4485	4550	4635	4680	4710	4860
Breedte (B)	mm	2360	2360	2360	2660	2660	2660	2660	2810
Hoogte (C)	mm	2250	2560	2860	2560	2860	3010	3160	3160
Bodem diameter (D)	mm	2000	2000	2000	2300	2300	2300	2300	2450
Eigen gewicht	kg	2900	3050	3260	3605	3780	3880	4020	4400
Laadcapaciteit	kg	2400	3000	4000	4000	4800	5200	5600	6000
Benodigd vermogen	pk	50	55	65	65	75	85	90	100



Biga Twin Future		12-200	15-200	18-215	20-215
Inhoud	m3	12	15	18	20
Lengte (A)	mm	6335	6365	6570	6610
Bodem diameter (D) / Breedte (B)	mm	2000/2360	2000/2360	2150/2510	2150/2510
Hoogte (C)	mm	2340	2600	2730	2955
Eigen gewicht	kg	5800	6180	6550	6800
Laadvermogen	kg	4800	6000	7200	8000
Benodigd vermogen	pk	75*	80*	85*	90*
Bandentype / EA		205/65R17.5 DM	205/65R17.5 DM	205/65R17.5 DM	215/75R17.5 DM

* is benodigd vermogen mét vertragingskast



Biga Twin Future		18-230	24-230s	26-230s	21-245s	25-245s	30-245s
Inhoud	m3	18	24	26	21	25	30
Lengte (A)	mm	7000	7100	7200	7110	7550	7700
Bodem diameter (D) / Breedte (B)	mm	2300/2660	2300/2660	2300/2660	2450/2810	2450/2810	2450/2810
Hoogte (C)	mm	2680	3125	3275	2680	3000	3365
Eigen gewicht	kg	8100	8500	8640	8100	9000	9360
Laadvermogen	kg	7200	9600	10600	9000	10000	12000
Benodigd vermogen	pk	90*	95*	105*	100*	110*	120*
Bandentype / EA		215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	245/70R19.5 DM

* is benodigd vermogen mét vertragingskast



Biga Twin WB Future		13-200/230	16-200/230	19-215/230	20-215/230	22-215/245
Inhoud	m3	13	16	19	20	22
Lengte (A)	mm	6335	6365	6700	6750	6850
Bodem diameter (D) / Breedte (B)	mm	2000/2500	2000/2520	2150/2520	2150/2520	2150/2670
Hoogte (C)	mm	2345	2600	2795	2890	2955
Eigen gewicht	kg	5420	5800	6750	6850	6950
Laadvermogen	kg	5100	6300	7600	8000	8800
Benodigd vermogen	pk	75*	80*	90*	90*	90*
Bandentype / EA		205/65R17.5 DM	205/65R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM



Biga Twin WB Future		20-230/260	26-230/260s	28-230/260s	23-245/275s	27-245/275s	32-245/275s
Inhoud	m3	20	26	28	23	27	32
Lengte (A)	mm	7080	7295	7340	7160	7600	7765
Bodem diameter (D) / Breedte (B)	mm	2300/2820	2300/2820	2300/2820	2450/2910	2450/2910	2450/2910
Hoogte (C)	mm	2680	3125	3275	2680	3000	3365
Eigen gewicht	kg	8250	8500	8650	8250	9200	9560
Laadvermogen	kg	7600	10600	11400	9600	11000	12800
Benodigd vermogen	pk	90*	95*	105*	100*	110*	120*
Bandentype / EA		215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	215/75R17.5 DM	245/70R19.5 DM

VERKOOPSPECIALISTEN

Bertjan Verstegen 06 11 29 91 08 | Harm van der Loo 06 11 04 13 96 | Ronald van Mil 06 50 29 00 45

VERKOOP & SERVICE

Reek (specialist)
Beek & Donk
Geldermalsen
Steenbergen
Zeewolde
Sevenum

SERVICE

Beek & Donk
Dronten
Ermelo
Geldermalsen
Gilze
Goes
Hoogeloon
Kerkerve
Onderdendam
Oploo

T +31 (0)492 36 27 76
T +31 (0)321 38 77 00
T +31 (0)341 55 98 54
T +31 (0)345 57 52 66
T +31 (0)161 45 50 55
T +31 (0)113 22 12 00
T +31 (0)497 68 26 46
T +31 (0)111 41 24 55
T +31 (0)50 304 91 41
T +31 (0)485 38 38 00

Oudewater
Reek
Rijsbergen
Sevenum
Someren
Steenbergen
Terneuzen
Veghel
Waalwijk
Zeewolde

T +31 (0)348 46 75 55
T +31 (0)486 47 29 79
T +31 (0)76 596 20 59
T +31 (0)77 324 10 30
T +31 (0)493 49 23 67
T +31 (0)167 56 45 91
T +31 (0)115 69 22 70
T +31 (0)413 38 22 44
T +31 (0)416 65 28 00
T +31 (0)36 522 14 41

MECHANISATIE
OP MAAT

AIRMIX GETROKKEN
VOERMENGWAGENS

► Kwaliteit voor professionals



Abemec heeft, op basis van jarenlange ervaring op het gebied van voermengwagens, een speciale Airmix voermengwagen ontwikkeld die aansluit bij uw wensen.

- Perfecte rantsoenmenging, ook bij groot grasaandeel
- Luchtig mengsel door de standaard Double Action Nord Farm hooivijzel (andere vijzels als optie leverbaar)
- Ook met kleine hoeveelheden een zeer homogeen rantsoen
- Snelle menging zonder structuurbederf
- Korte en lange messen op de vijzel, weinig vermogen nodig en weinig slijtage van de vijzel
- Gelijkmatic lossen door de tweevoudige Double Action uitwerper
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Betrouwbare en degelijke 4-punts weeginrichting met grote weegstaven
- 8 jaar garantie op de planetaire aandrijving
- Lange levensduur
- 100% Nederlands fabricaat

TECHNISCHE GEGEVENS

STANDAARDUITVOERING

- 2 Double Action Nord Farm hooivijzel met Long Life kartelsnijmessen
- Eenzijdige hoofdlagering en speciale sterlagering
- 2 verstelbare contramessen*
- Planetaire aandrijving
- 60 mm beschermbuis bovenop kuip
- Centrale smering van de vijzels
- Veilig geperforeerd bordes en trap
- Groot helder olie peilglas

- Aan voorzijde links en rechts een hydraulisch bediende losdeur
- Zeer betrouwbaar weegsysteem
- Chassis voorbereid voor weegsysteem
- Degelijk kokerbalk chassis
- Walterscheid aftakas met breekboutbeveiliging
- Aftakassteun wegklapbaar
- Wand 8 mm dik
- Bodem 25 mm dik*

* Afhankelijk van het type

KENMERKEN VAN DE GETROKKEN AIRMIX VOERMENGWAGEN

**GEPATENTEERDE FUTURE KUIP
VOOR OPTIMALE MENGING**

De nieuwe verticale snijmengwagen van de Airmix Future serie beschikt over een unieke, gepatenteerde kuipronding die ervoor zorgt dat het volume van de mengwagen optimaal benut kan worden. De Airmix Future onderscheidt zich door de unieke kuipvorm en betrouwbare aandrijflijn. Hierdoor bent u verzekerd van continuïteit.

GEKARTELD MES

De kuiprand kan worden voorzien van een speciaal mes waardoor de bovenzijde van de kuip ook een snijdende werking heeft bij het mengen van droge en structuurrijke producten.

VERHOOGGRAND

De rubberen verhoogrand is aanvullend op de Future kuip te monteren om de inhoud van uw mengwagen te vergroten.

AIRMIX VIJZELMESSEN

De Long-life kartelmessen zijn voorzien van een poederharding voor een zeer lange levensduur.

DOUBLE ACTION VIJZELS

De unieke Airmix Double Action vijzels zijn voor ieder model snijmengwagen afgestemd op de hoogte en breedte van de mengkuip. Dit zorgt voor een goed en snel mengresultaat. De twee uitwerpers zorgen voor een gelijkmatige uitdosering.

VIJZELS

De vijzels zijn gemaakt van hoogsterkte staal. Doordat de vijzels koud gewalst worden blijft de staalsterkte behouden.

CAMERASYSTEEM

Vorbereiding achteruitcamera is in het chassis geïntegreerd.

CHASSIS

Robuust koker chassis, zeer solide en stabiel en uitermate geschikt voor wegtransport.

WEEGSTAVEN

De nauwkeurige en betrouwbare Airmix weeginrichting is standaard uitgerust met minimaal 4 tot maximaal 10 weegstaven. Doordat de kuip apart van het chassis wordt gewogen wordt het gewicht het meest nauwkeurig gemeten.

RUIM AANBOD BANDENOPTIES

Afhankelijk van het type machine en de diversiteit aan omstandigheden heeft Airmix een breed assortiment aan banden.

WANDDIKTE

De kuip is vervaardigd uit 8 mm staal.

WEEGSYSTEEM


Geavanceerde weeginrichting met meerdere mogelijkheden. Airmix heeft van de DLG de hoogste waardering gekregen voor de nauwkeurigheid van het weegsysteem.

STEUNPOOT

Verzwaarde steunpoot met de mogelijkheid tot snel aan- en afkoppelen.

AANSPANHOOGTE

Ruime keuze uit disselmotellen voor de juiste aanspanhoogte.



VIJZEL VOORZIEN VAN RINGPROFIEL EN STERLAGERING

- Alle wagens hebben een extra stevige dubbele bodemconstructie bij de vijzel. Deze driepuntbevestiging rondom is één van de sterkte vijzelafsteunconstructies ter wereld.
- Goed bestand tegen zijdelingse krachten.
- Geen slijtage door sterlagering, waardoor er geen speling optreedt.
- 8 jaar garantie op de planetaire aandrijving.



WEEGCOMPUTER

- Weegcomputer met vele opties, de wagen is ook uit te rusten met diverse weegcomputers die het voeren met herdmanagement-systemen mogelijk maakt. Vraag ernaar bij onze verkoopspecialisten.



FUTURE DESGIN

- Met doorlopende rand tegen het overkoken

Diverse kuipopties:

- Hardox
- Mineralen bak
- Watertoevoeging
- Hydraulisch bediende voergoot
- Magnetten
- Afmetingen
- Losband voor en achter
- Bordes (standaard)

