



**MECHANISATIE
OP MAAT**

BermProfi HD

Bermhark

ABEMEC BERMPROFI HD; BERMHARK

De Abemec Bermprofi HD is een speciaal ontwikkelde Heavy Duty bermhark met hoge capaciteit, aangepast voor de zwaarste omstandigheden. Uitgevoerd met Hydraulisch parallel zwenkframe om al rijdende rondom obstakels te zwenken, hydraulische aandrijving van de onderhoudsvrije Krone rotor, een cirkelvormige beveiligings- c.q. verstevigingsbuis rondom de tandarmen en boomschorsbeschermer.



HYDRAULISCHE AANDRIJVING VAN DE ROTOR



HYDRAULISCH ZWENKBAAR PARALLELFRAAME (TOT 1,50M)



ZWARE DEELBARE BERSCHERMINGS-RING RONDOM TE TANDARMEN



BOOMSCHORSBESCHERMER, ZWENKBAAR I.C.M. OVERLAST-BEVEILIGING OP ZWENKCILINDER





STANDAARDUITVOERING

- Degelijk parallel frame, 150 cm hydraulisch zwenkbaar naar rechts in de rijrichting
- Hydraulische aandrijving van de rotor
- Cat 2/3 aanspanning, met naar keuze vaste of zwevende ophanging t.b.v. talud
- Diameter van de harkrotor is 280 cm
- Zware deelbare beschermring rondom de tandarmen met extra boomschors beschermer
- Hydraulische obstakelbeveiliging op de zwenkcilinder
- Markeringsbord aan de achterzijde
- Degelijke zwenkwielen met banden 16 x 6.5-8 met 1 reservewiel
- 2 dubbelwerkende functies 1 voor harken 1 voor zwenk
- Onderhoudsvrije aandrijving met Duramax droge curvebaan
- 10 vaste tandarmen met kogellagers, zonder vetnippels
- 3 dubbele tanden per tandarm met lift-effect

OPTIES

- Zwadbord (opklapbare arm met zwadbord waarbij nog steeds gezwenkt kan worden)
- Hydraulisch zwadbord (arm hydraulisch uitgevoerd tegen een meerprijs bovenop het standaard zwadbord)
- Verlichting met aansluiting voor actiebord + opzetpenen actiebord
- Standaard verlichting (lampensteun met 2 lampen en 7 of 13 polige stekker)

CONTACT

Regio Zuid

John van Spijk
tel. +316 50 29 00 16
john.van.spijk@abemec.nl

Regio Mid-West

Pieter Hoogendijk
tel. +316 55 73 38 18
pieter.hoogendijk@abemec.nl

Regio Noord-Oost

Jeroen ten Vregelaar
tel. +316 29 57 52 10
jeroen.ten.vregelaar@abemec.nl