








Trapiantatrice semiautomatica  
Semiautomatic transplanter  
Transplanteuse semiautomatique

# MAX

Transplantadora semi-automática  
Transplantador semi-automático  
Halbautomatische Umpflanzmaschine

M O D .							
	cm .	cm .	cm .	cm .	Kg .	HP	t h . X n .
<b>MAX 1</b>	15-162		200	180	294	20	2.700-3.100
<b>MAX 2</b>	15-162	45-125	200	180	460	30	5.400-6.200
<b>MAX 3</b>	15-162	45-144	300	180	633	35	8.100-9.300
<b>MAX 4</b>	15-162	45-119	350	180	880	45	10.800-12.400
<b>MAX 5</b>	15-162	45-97	400	180	963	55	13.500-15.500
<b>MAX 6</b>	15-162	45-87	450	180	1102	65	16.200-18.600



**Trapiantatrice** a bicchieri rotanti verticali perforatori per trapiantare su films plastici, cartacei e sola terra, in serra e in campo aperto piantine con zolla conica e cilindrica max cm.7 di diametro e cubica max cm.6x6 ed anche semi. Interfila regolabile min.cm.45 max a richiesta. Interpiante regolabile min. cm.15 max cm.162. Con parallelogramma. Accessori a richiesta: alimentatore rotante orizzontale (aumenta la resa di lavoro di circa il 50%), dispositivo per innaffiamento, antiparassitari,fertilizzanti,tracciafile, rullo compattatore ecc.



**Transplanter** with perforating vertical rotating bowls to transplant on plastic and paper films, and only soil, in greenhouse and in opened field plants with conical and cylindrical ball max cm.7 of diameter and cubical ball max cm.6x6 and also seeds. Inter-row adjustable min.cm.45 max by request. Inter-plants adjustable min.cm.15 max cm.162. With parallelogram. Optional accessories: horizontal rotating feeder (it increases the output of work of about 50%), device for watering, anti-parassitic,fertilizers,row-tracer,roller that compacts and so on.



**Transplanteuse** à bols roulantes verticales perforateurs pour transplanter sur films plastiques, de papiers et seulement terre, en serre et en champ ouvert les petites plantes avec motte conique et cylindrique max cm.7 de diamètre et cubique max cm.6x6 et aussi semences. Interligne réglable min.cm.45 max sur demande. Interplantas réglable min. cm.15 max cm.162. Avec parallélogramme. Accessoires sur demande: alimentateur roulant horizontal (il augmente la reddition de travail du 50% environ), dispositif pour l'arrosage, antiparasitaires,engrais,traceur des lignes,rouleau



**Transplantadora** a vasos giratorios verticales perforadores para transplantar sobre películas plásticas, de papel o solamente tierra, en sierras o campo abierto plantas con terrón cónico y cilíndrico con un máximo de 7 cm. de diámetro y cúbica con un máximo de 6x6 cm. y también semillas. Entrefilas regulable con un mínimo de 45 cm. y con un máximo a pedido. Entreplantas regulable con un mínimo de 15 cm. y un máximo de 162 cm. Con paralelogramo. Accesorios a pedido: alimentador giratorio horizontal (aumenta el rendimiento del trabajo aproximadamente un 50%), dispositivo pararegar, antiparasitarios, fertilizantes, trazafiles, rodillo compactador etc.



**Transplantador** com copos giratórios verticais perfurantes para transplantar sobre películas de plástico, de papel ou directamente sobre a terra, em estufa e a céu aberto plantinhas em torrão cônico e cilíndrico com diâmetro de 7 cm.máx e cubico de 6x6 cm. máx e também sementes. Intervalo entre as filas regulável de 45 cm. min. e, no máximo, a encomendar. Intervalo das linhas das plantas regulável de 15 cm. min.e 162 cm.máx. Com paralelogramo. Acessórios à parte: alimentador giratório horizontal (aumenta o rendimento do trabalho em cerca de 50%), dispositivo para irrigação, antiparasitários, fertilizantes, traçadeira de filas, rolo compactador etc.



**Umpflanzmaschine** mit vertikalen Rotationsbechern, Perforiervorrichtung zum Umpflanzen auf Kunststofffolien, Papier oder Boden, im Treibhaus und auf freiem Feld, Pflänzchen mit konischem und zylindrischem ballen max Durchmesser 7 cm. und kubisch max 6x6 cm. auch im Treibhaus, auch für Samen geeignet. Einstellbarer Reihenabstand min. 45 cm. max auf Anfrage. Pflanzenabstand min. 15 cm. max 162 cm. Mit parallelogramm. Zubehör auf Anfrage:horizontaler Rotationszufuhr (steigert die Arbeitsleistung um ca.50%)Wässerungsvorrichtung, Parasitenschutzmitteln,Dünger,Reihenziehvrichtung, Verdichtungswalze usw.

