

Trapiantatrice semiautomatica
Semiautomatic transplanter
Transplanteuse semiautomatique

MIDI-DUPLEX

Transplantadora semi-automática
Transplantador semi-automático
Halbautomatische Umpflanzmaschine

MOD.	 cm.	 COPPIE FILE c.m.	 c.m.	 c.m.	 Kg.	 HP	 1 h. X n.
MIDI-DUPLEX 2	9-83	40-70	200	160	493	35	6.500-7.000
MIDI-DUPLEX 4	9-83	40-70	350	160	865	50	13.000-14.000
MIDI-DUPLEX 6	9-83	40-70	450	160	1220	65	19.500-21.000



 **Trapiantatrice** con alimentatore rotante orizzontale a 24 bicchieri. Frutto di lunga esperienza e tecnologia avanzata. Un operatore per 2 file, elevata produttività, semplice da usare. Per trapianto a quincunx di piantine con zolla conica e piramidale fino a cm.3,5 di diametro e da cm.4 a cm.6 con kit a richiesta. Indicata per file accoppiate di ortaggi in genere. Regolabili le coppie di file da min. cm.40 a max cm.70, distanza interpiante, profondità di trapianto tramite manovella, distanza tra le coppie di file da min. cm.50.

 **Transplanters** with horizontal rotating feeder with 24 bowls. Result of long experience and advanced technology. One operator for 2 rows, high productivity, simple to use. For transplanting at quincunx of plants with conical and pyramidal ball till cm.3,5 of diameter and from cm.4 to cm.6 with kit on request. Suitable for coupled rows of all kinds of vegetables. Adjustable the couples of rows from min.cm.40 to max cm.70 distance interplants, deep of transplanting through an handle. Distance between the couples of rows from min.cm.50.

 **Transplanteuse** avec alimentateur roulant horizontal à 24 bols. Fruit d'une longue expérience et technologie avancée. Un opérateur pour 2 lignes, une productivité élevée, facile à utiliser. Pour transplanter à quincunx des petites plantes avec motte conique et pyramidal jusqu'à cm.3,5 de diamètre et de cm.4 jusqu'à cm.6 avec un kit sur demande. Elle est indiquée pour lignes accouplées de légumes de toute espèce. Réglables les couples des lignes de min.cm.40 à max cm.70, la distance interplantes, la profondeur de transplanter par le moyen d'une manivelle. La distance entre les couples des lignes de min.cm.50.

 **Transplantadora** con alimentador giratorio horizontal a 24 vasos. Fruto de larga experiencia y tecnología avanzada. Un operador por 2 filas, elevada productividad, simple para usar. Por trasplante a quincunx de plantas con terrón cónico y piramidal hasta cm.3,5 de diámetro y desde cm.4 hasta cm.6 con kit a pedido. Indicada por filas acopladas de hortalizas en general. Regulables las parejas de las filas desde min.cm.40 hasta max cm.70, la distancia entreplantas, la profundidad de trasplante tramite manivela. La distancia entre las parejas de las filas desde min.cm.50.

 **Transplantador** com alimentador giratório horizontal dotado de 24 copos. Fruto de experiência adquirida com uma longa investigação e da tecnologia avançada. Um operador para 2 fileiras, elevada produtividade, fácil de usar. Para transplante em quincôncio de plantas com torrão cônico e piramidal até cm.3,5 de diâmetro e de cm.4 a cm.6 com kit disponível sob pedido. Indicada para fileiras emparelhadas de hortaliças em geral. Reguláveis os pares de fileiras de um mínimo de cm.40 até um máx de cm.70, distância entre as plantas, profundidade de transplante através de uma manivela. Distância entre os pares de fileiras de um mín.de cm.50.

 **Umpflanzmaschine** mit horizontaler Rotationszufuhr mit 24 Bechern. Ergebnis einer langjährigen Erfahrung und fortschrittlicher Technologie. Ein Bediener für zwei Reihen, erhöhte Produktivität, einfache Verwendung. Für versetzte Pflanzungen mit konischer und pyramidenförmiger Scholle bis 3,5 cm. Durchmesser und von 4 cm. Bis 6 cm. Mit Bausatz auf Wunsch. Angezeigt für gepaarte Reihen von Tomaten und anderem Gartengemüse. Die Reihenpaare sind mittels Kurbel von min.40 cm. Bis max 70 cm. einstellbar, Abstand zwischen den Pflanzen, Pflanztiefe, Abstand zwischen den Reihenpaaren min.50 cm.