



# WALKANTFREES

De walkantfrees is een typisch 'Bos product' dat al meer dan veertig jaar wordt geproduceerd. Elk type walkantfrees heeft een overbrenging met v-snaren en haspel met verwisselbare messen. De machine is te verkrijgen in de vermogensklasse 150pk en 220pk en zijn klantspecifiek te configureren.

De walkantfrees wordt vaak ingezet als aanvulling op de maaiarm. Bij onderhoudswerkzaamheden aan de watergangen wordt het slootvuil door de maaiarm op de kant gelegd. Dit plantaardige materiaal wordt vervolgens door de walkantfrees verkleind en verspreid over het veld.

#### Grondverzet en egalisatie

De machine wordt ook gebruikt voor grondverzet- en egalisatiewerkzaamheden. Bij het bewerken van het land door de kilverborden en dozerbakken kan de machine een goede aanvulling zijn voor het afronden van de slootkanten, waardoor een goed waterbeheer ontstaat.



**BOS KONSTRUKTIE EN MACHINEBOUW BV**

Hichtumerweg 1, Bolsward, The Netherlands | 0031 (0) 515 - 57 29 41 | [www.bosbolsward.com](http://www.bosbolsward.com)

sloot- en bermonderhoud

De Bos walkantfrees is uitermate geschikt voor het verspreiden van plantaardig afval na reiniging van de watergangen. Dit slootvuil, dat een zeer duurzame meststof is, wordt door een sneldraaiende rotor verkleind en over het land verspreid. De machine kan ook worden ingezet voor het verlagen van slootkanten.



#### Haspel

De freeshaspel wordt aangedreven via de aftakas van de tractor en een overbrenging door poelies met v-snaren. De standaard rotor heeft een lengte van 2,6 meter en is voorzien van 50 mm brede freesmesjes. De mesjes zijn omkeerbaar en verwisselbaar. Optioneel is een verzwaarde rotor met 70 mm mesjes verkrijgbaar.

#### Hoogteregeling

De hoogte van de freeshaspel wordt aan de voorzijde van de machine geregeld. Aan de rechterzijde is deze hydraulisch instelbaar en aan de linkerzijde mechanisch. Optioneel kan de machine worden uitgerust met een 3e steunwiel. Dit steunwiel is zo geconstrueerd dat de hoogte aan de achterzijde hydraulisch kan worden ingesteld. Voor transport kan het geheel opgeklapt worden, waardoor de transporthoogte van elk type kleiner dan 4 meter is.

#### Bermkap

De walkantfrees is voorzien van een korte bermkap. Deze is mechanisch verstelbaar waarmee de spreiding van het freesmateriaal wordt ingesteld. Optioneel kan de kap hydraulisch worden bediend. Een grote hydraulische bedienbare kap behoort ook tot de mogelijkheden. Hiermee kan de verspreiding van het materiaal over een groter bereik worden geregeld.

#### Uitvoeringen

De basisuitvoering, de walkantfrees WA-150, is geschikt voor tractoren tot 150pk. De variant WA-220 is voorzien van een sterkere overbrenging en is geschikt voor tractoren tot 220pk. Daarnaast is deze uitvoering voorzien van ledverlichting en externe smeerpunten voor de overbrenging.